

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留使用。

TOTO 检查证

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

检印	
----	--

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

本公司淋浴器产品水效等级符合
GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》的要求，
淋浴器水效等级指标如下：

单位：升每分

类型	流量		
	1级	2级	3级
手持式花洒	≤ 4.5	≤ 6.0	≤ 7.5
固定式花洒			≤ 9.0

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）




扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室

网址：www.toto.com.cn

TOTO



0G482G
2025.02

目录

目 录

目录.....	1
明细单.....	2
使用条件.....	3
使用上的注意与保养.....	4
产品示意图.....	5
拆卸与检查.....	6
保证书.....	7

明细单

明细单

手持花洒1个

滤网垫片1个

施工说明书..... 1本

使用说明书..... 1本

使用此明细单的产品包括：

TBW09000C* 单功能手持花洒（浴室淋浴用）

TBW09010C* 三功能手持花洒（浴室淋浴用）

使用条件

使用条件

- 1.手持花洒需配合水龙头使用。
- 2.供冷水*供热水压力:
 - 最低压力……………0.05MPa(流动压)
 - 最高压力……………0.5MPa(流动压)
 - 推荐使用压力……………0.1~0.5MPa(流动压)
 - 检测压力……………0.5MPa(流动压)
- 3.供热水温度不得超过70℃，建议使用温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 4.使用环境温度1℃~40℃，如果低于0℃，手持花洒会出现变形、冻裂等现象。
- 5.为防止花洒内部损坏，花洒吐水时温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 6.为了达到最好的安装与使用效果，手持系列花洒推荐与「TOTO」水嘴一起配套使用。
- 7.安装时，淋浴支架与水嘴本体中心距离最大为1150mm。
- 8.长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 9.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 10.本说明书的产品具有清洗功能。

使用上的注意

△ **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

△ **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。



警告

- 1.幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
- 2.花洒的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 3.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 4.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 5.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

保证书

用户	
销售安装店	
安装日期	
保修期	安装日起手持花洒保修期为1年

*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。


维修规定

1. 保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
 - ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
 - ⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本保证书仅适用于中国国内。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

使用上的注意与保养

⚠注意

1. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
2. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。
3. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
4. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水嘴充分进行水洗。
5. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致手持花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
7. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能损坏花洒表面和内部结构(图1)。
8. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
由于结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。



防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
 2. 因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。
 3. 施工后或长时间不使用时，需预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
 4. 因为由结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养



- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
 2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
 3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

产品示意图

<TBW09000C*>



<TBW09010C*>



拆卸与检查

现象	检查项目
漏水	1
水流量小	1、2、3

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

以TBW09010C*为例
共通品番：
TBW09000C*

