

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



0G502G
2024.12

目录

目 录

目录.....	1
明细单.....	2
使用条件.....	3
施工上的注意与保养.....	4
安装完成图.....	5
生产厂家与销售商.....	6

生产厂家与销售商

执行标准：见包装箱上的标签

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电 话：（020）34764020

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷


销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室


网 址：www.toto.com.cn

安装完成图

TBW07032C*手持式花洒头



TBW07033C*手持式花洒头



注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。

明细单

明细单

手持式花洒头	1套
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括：
TBW07032C* 三功能手持花洒（浴室淋浴用）
TBW07033C* 两功能手持花洒（浴室淋浴用）

使用条件

使用条件

- 1.供冷水*供热水压力:
最低压力.....0.05MPa(流动压)
最高压力.....0.5MPa(流动压)
推荐使用压力.....0.1~0.5MPa(流动压)
检测压力.....0.5MPa(流动压)
- 2.供热水温度不得超过70℃，建议使用温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度1℃~60℃，如果低于0℃，手持花洒会出现变形、冻裂等现象。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒吐水时温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.为了达到最好的安装与使用效果，手持系列花洒推荐与TOTO的花洒支架，淋浴软管进行适配，从而达到最佳的使用体验。与非TOTO产品搭配时，TOTO不能保证最佳的使用体验。
- 6.长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 7.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 8.本说明书的产品具有清洗功能。

施工上的注意

⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

注意


- 1.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 2.随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
- 3.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能损坏花洒表面和内部结构。
- 4.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
由于结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。



禁止



热源



防冻措施

- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
 - 2.因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。
 - 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
 - 4.因为由结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
 - 2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
 - 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。